

GRACO® 395 Ultra

Descripción

La bomba 395 Ultra está fabricada por GRACO y modificada específicamente para bombear resinas de inyección química de uretano de un solo componente, como InyectoProCUT, InyectoPro-LV, InyectoPro-SLV, InyectoPro-SEAL e InyectoPro-61 de Aquafi.



Ventajas

- Bomba de alto rendimiento para una larga vida útil
- La válvula de admisión QuickAccess permite una fácil limpieza
- SmartControl 1.0 proporciona una presión constante
- Filtro de bomba Easy Out para reducir los atascos y limpiar rápidamente con diseño de flujo continuo
- Manguera de aspiración giratoria de construcción sólida con fácil extracción "sin herramientas". extracción "sin herramientas"
- El motor de CC cerrado protege los componentes internos del desgaste



BOMBA DE PINTURA

Especificaciones técnicas

Especificaciones	
Motor HP	7/8 hp TEFC DC
Peso del pulverizador	42 lbs
Salida de la bomba	1/2 gal/min @ 3,000 psi
Presión máx. Presión de operación	3,300 psi

Piezas incluidas

- Bomba GRACO 395 Ultra modificada
- RAC X 517 SwitchTip y Guarda
- Manguera sin aire BlueMax II de 1/4" x 50 ft (6,4 mm x 15 m)
- Pistola contratista para inyección de lechada

