

RKI GX-2009

Características

- o Detección simultanea de 4 gases LEL, O₂, H₂S & CO
- o Monitor de 4 gases más pequeño/liviano del mercado ° 70 x 75 x 25 mm, 130g
- o Doble portal de alarma sonora (95 db @ 30 cm)
- o 3 alarmas visuales de Diodo luminoso (LED's)
- o Alarma vibratoria
- o IP-67 diseño resistente al agua y polvo
- o Calibración bloqueable o recordatorios de control
- o Gran capacidad de descarga de datos
- o 8 alarmas de tendencia
- o Rango de descarga de 10 a 300 horas
- o 100 registros de calibración
- o 20 horas de operación (baterías NiMH)
- o Amplia pantalla de cristal liquido
- o Pantalla que se ilumina durante alarma
- o Cobertura de sobre-molde resistente al impacto y escudo de la caraza contra la radio interferencia
- o Lecturas de STEL y TWA
- o Intrínsecamente seguros y aprobados por IECEx / ATEX, clasificación de CSA, C/US



El Monitor de 4 Gases más pequeño y ligero del Mundo

Aplicaciones

- o Monitoreo Personal
- o Espacios confinados
- o Refinerías/ Petroquímicas
- o Servicios públicos
- o Materiales peligrosos
- o Agua/ Aguas residuales
- o Servicios de incendios
- o Construcción

