

ROSCADORA RIDGID 1224

Descripción

Roscadora modelo 1224, Una máquina de trabajo heavy duty, con motor de inducción de 1½HP, caja de engranaje de 36 y 12rpm, interruptor ON/OFF/REV, Permite realizar roscados en cañerías de 1/8" a 4" en Normas NPT, NPSM, BSPT y BSPP. (La máquina estándar esta armada con cabezal universal norma NPT). También permite realizar hilos de pernos o espárrago en Normas UNC, UNF y BSW de ¼" a 2", métrico de 6mm a 50mm de diámetros (Los hilos de espárrago o de pernos se pueden realizar en cabezal universal mod.711 o cabezal de pernos mod.541 y 542. También se usa como moto propulsor para realizar ranuras por deformación para instalar redes de incendio. Se debe agregar el acople mod.914 y ranuradora mod.918 (516.0080). Para un trabajo seguro y estable se debe agregar uno de los soporte de maquina modelos 100, 150, 200. Cuando se trabajan cañerías o barras sobre 2 mt. De largo se debe agregar soporte para cañería.



Especificaciones Técnicas

MARCA	: RIDGID
MODELO	: 1224 Sin Aceite NP 29858
POTENCIA	: 1. 1/2 HP
VOLTAJE	: 220 V
TIPO MOTOR	: Inducción
FRECUENCIA NOMINAL	: 50 / 60 HZ
PESO	: 231 KG
VELOCIDAD DEL MANDRIL	: 12 - 36 RPM de giro del husillo
CORTADORA	: Modelo 764 completamente flotante, auto centrado de 1/4 - 4 con rueda de corte f-229.
ESCARIADORA	: Modelo 744 de tipo de hoja de 1/4 - 4 plg
LUBRICACIÓN	: Auto cebado, tipo gerotor, automático, reversible, de flujo constante a través del cabezal
PARA UTILIZACIÓN CON	: Soportes mod. 100, 150 y 200. no incluidos.
CAPACIDAD DE LA TUBERIA	: 1/8 - 4 "
CAPACIDAD DEL PERNO	: 1/8" - 2" o de 6 mm a 50 mm
ACEITADO	: Dark, Nu-Clear o performance para acero Inoxidable
CONTENIDO	: equipo solo de importacion no considerar para cotizar.

